DoMega PES-Schwerlast-Rundschlinge

DoMega PES-heavy duty round sling

Technische Produktmerkmale / *technical product characteristics*

Gemäß Norm *According to standard*	DIN EN 1492-2* *EN 1492-2**
Werkstoff *Material*	PES
Lieferbare Nennlängen L_1 *Available nominal lengths L_1*	max. 15 m
Temperatureinsatzbereich *Operating temperature range*	-40 °C bis +100 °C *-40 °F to +212 °F*
Sicherheitsfaktor (SF) *Safety factor (SF)*	7

*** Bis WLL = 40 t. Über 40 t Tragfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 1492-2.**

Up to WLL = 40 t. Above a working load limit of 40 t in the style of EN 1492-2.

Tragfähigkeit WLL *Working load limit*	Nennlänge L1 mind.* *Min. nominal length L1**	Art.-Nr. *Part no.*
10.000 kg	500 mm	32-0514 8012
12.000 kg	500 mm	32-0514 9112
15.000 kg	1.000 mm	32-0514 9312
20.000 kg	1.000 mm	32-0541 9512
25.000 kg	1.000 mm	32-0514 9812
30.000 kg	1.000 mm	32-0514 9912
35.000 kg	1.000 mm	32-0514 9952
40.000 kg	1.000 mm	32-0514 9962
50.000 kg	1.250 mm	32-0514 9972
60.000 kg	2.000 mm	32-0514 9932
70.000 kg	2.000 mm	32-0514 9936
80.000 kg	2.000 mm	32-0514 9942
100.000 kg	2.000 mm	32-0514 9992
120.000 kg	2.000 mm	32-0514 9959
150.000 kg	3.000 mm	32-0514 9983
200.000 kg	3.000 mm	32-0514 9978



*** Wichtig! Bitte geben Sie bei Bestellung die benötigte Nennlänge L1 an.**

Important! Please specify the required nominal length L1 when ordering.